

NOTAS GENERALES
DATOS DEL PROYECTO[illegible]

VELOCIDADE

TUBERÍAS Y CONEXIONES DE P.V.C.

VOLAJENES DE ENCAVACIÓN
Y RELLENOS COMPACTADOS.

ENCLOSURE TO MEMORANDUM
FOR THE RECORD ON MATTER OF
THE NATIONAL ASSOCIATION OF
STATE BAR ASSOCIATIONS
RE: THE NATIONAL ASSOCIATION OF
STATE BAR ASSOCIATIONS
MEMORANDUM FOR THE RECORD
ON MATTER OF THE NATIONAL ASSOCIATION
OF STATE BAR ASSOCIATIONS

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO
EN LOCALIDAD MONTEMARIANA
FRESNILLO, ZACATECAS.


PLANO:
RED DE ATARJEAS Y COLECTOR,

PRESIDENTE MUNICIPAL.
LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ.


SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL.
LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE.

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS.
ING. SANDRA GARCIA TOVAR.

MAYO DE 2026 ESC :



BROCAL Y TAPA DE CONCRETO



CONCLUSIONS

ESPECIFICACIONES

- 1.- BANCAL Y TAPA CUBRA DE CONCRETO REFORZADO DE 250 KG/CM2
- 2.- ANILLO DE CONCRETO SIMPLE $f_{cm}=210$ KG/CM2.
- 3.- MURO DE TUBO ALAMADO INTERIOR, CON EXTERIOR MORTERO CEMENTO-ARENA REFORZADO CON ALAMBROS DE ACERO EN FORMA DE CERRILLO DE EMPISOR, Y ALAMBRO CON MORTERO 1:3
- 4.- CIMENTACION DE CONCRETO SIMPLE CON IMPERMEABILIZANTE INTERIOR $f_{cm}=210$ KG/CM2. HASTA 0.10 M. SOBRE LOMO DE LA TUBERIA EXISTENTE.
- 5.- ATANQUE
- 6.- MEDIA CASA A BASE DE CONCRETO SIMPLE $f_{cm}=210$ KG/CM2. HASTA EL C/E DE LA TUBERIA EXISTENTE.
- 7.- ANILLO DE CONCRETO SIMPLE $f_{cm}=210$ KG/CM2. DE 0.10 M. DE ANCHO PARA LAS TUBERIAS EXISTENTES.
- 8.- SE DEBERAN UTILIZAR AUTOPROTECTORES DE PVC PARA EXTENDERLOS A LOS POCOS DE VISTA CON REFORZAMIENTO EXTERIOR DE MORTERO O ALAMBRA OTRO SELLADOR ADECUADO ENTRE LA TUBERIA Y EL ANILLO DE MORTERO.
- 9.- TODOS LOS CONCRETOS Y MORTEROS DEBERAN SER ELABORADOS CON CEMENTO 400
- 10.- EN ZONAS NO PAVIMENTADAS, EL MATA DE BORDO, Y TAPA DE PO. FO. DEBERA SER 0.10 M. POR CADA UNO DEL TUBERO ANCHURA.

POZO DE VISITA COMUN

